

The VELUX logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "VELUX" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is set against a solid red rectangular background.

VELUX Hebevorrichtung für Dachfenster

Die Profilösung für den leichten und schnellen
Transport von VELUX Fenstern auf das Dach.



Die Profilösung für den leichten und schnellen Transport von VELUX Fenstern auf das Dach

Der Transport von großen, schweren Dachfenstern in das Dachgeschoss ist oft eine körperliche Herausforderung. Dank der neuen VELUX Hebevorrichtung ist dies nun leicht und schnell erledigt.

Die VELUX Hebevorrichtung wird einfach auf beiden Seiten des VELUX Dachfensters befestigt, um dieses anschließend mittels Kran direkt von außen in die vorbereitete Dachöffnung zu setzen. Das erleichtert die Arbeit auf der Baustelle und schont die Gesundheit.



Das Set beinhaltet zwei VELUX Hebevorrichtungen (für linke und rechte Fensterseite)

Vorteile für Handwerker

- Arbeitserleichterung auf der Baustelle
- Ideal bei großen, schweren Fenstern und schwierigen Transportwegen vor Ort (z. B. enge Treppenhäuser)
- Passt für alle gängigen VELUX Dachfenster
- Einfache und schnelle Montage sowie Demontage
- Flexible Anpassung an die Dachneigung möglich
- Sehr hohe Stabilität und Haltbarkeit
- CE-Kennzeichen

Zusätzlich erforderlich

- Mindestens 2 Hebebänder* inkl. -Haken/Schäkel mit mind. 120 kg Gesamtlast
- Kran(-wagen)
- Sicherheitsausrüstung: Helm, Handschuhe, Sicherheitsschuhe und -brille

Zulässiges Gesamtgewicht des angehängten Fensters: 120 kg


* Mindestlänge der Hebebänder: 150 cm bei Fensterbreite unter 110 cm; 250 cm bei Fensterbreite über 110 cm.

** Nicht im Lieferumfang enthalten.

So einfach geht's



1 VELUX Dachfenster vorbereiten
Fenster auspacken und Montagewinkel befestigen. Anschließend Abstandshalter zwischen Verpackung und Fenster positionieren. Das erleichtert die Montage der VELUX Hebevorrichtung.



2 Montage der VELUX Hebevorrichtung
VELUX Hebevorrichtung seitlich links und rechts am Fenster befestigen, wobei die Haken in die Innenfutter-Nut greifen. Hebebänder** mit -Haken/Schäkel** beidseitig in die dafür vorgesehenen Ösen einhängen.



3 Anheben des Dachfensters
Fenster mittels Kran** anheben und in den vorbereiteten Dachausschnitt einsetzen.



4 Demontage der VELUX Hebevorrichtung
Hebebänder** lösen und VELUX Hebevorrichtung demontieren. Anschließend das Fenster im Dach wie gewohnt montieren.

Hinweis

Die VELUX Hebevorrichtung ist alle 12 Monate gemäß Unfallverhütungsvorschriften (UVV) von einem Sachverständigen zu überprüfen.

Bestellnummer, Lieferzeit und Preis

Bestellnummer: **ZZZ 237**
VELUX Hebevorrichtung
für Dachfenster (2er-Set)

Lieferzeit: 5 AT
Preis: 379,- Euro
(UVP ohne MwSt.)



Wir beraten Sie gern

Gültig ab 1.3.2021
Druckfehler vorbehalten.

© 2021 VELUX Gruppe
© VELUX und VELUX Logo sind registrierte
Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.